



ZiplCE

用户手册

版本 1.0 / © 2026 malcon.jp

目录

1. 简介
2. 主窗口
3. 解压
4. 预览（先查看再解压）
5. 压缩
6. Finder 右键菜单
7. 支持的格式
8. 与 Windows 交换文件（防止乱码）
9. 设置
10. App Store 版的访问权限
11. 键盘快捷键
12. 常见问题
13. 支持

1. 简介

ZipICE 是一款用于压缩和解压文件的 Mac App。只需拖放文件：压缩文件会被解压，其他项目则会被压缩。

主要功能

- **拖放即可压缩和解压：**拖放到窗口或程序坞图标即可。也可以在 Finder 中双击或使用右键菜单。
- **支持多种格式：**可解压 zip、7z、rar、lzh、tar.gz 等几乎所有常用格式。
- **与 Windows 交换文件不乱码：**正确取出在 Windows 上创建的 zip 中的文件名，并创建在 Windows 上不会乱码的 zip。
- **带密码的压缩文件：**可创建带密码的 zip 和 7z，可解压带密码的 zip、7z、rar 和 arj。
- **先查看内容再解压：**解压前显示内容列表，只取出需要的项目（预览）。

系统要求

macOS 15 或更高版本，支持搭载 Apple 芯片或 Intel 处理器的 Mac。显示语言可选择日语、英语、中文（简体、繁体）、韩语、德语、法语、西班牙语、意大利语和葡萄牙语（巴西）。

2. 主窗口



主窗口

位置	说明
拖放到这里	将文件或文件夹拖放到这里。压缩文件会被解压，其他项目按“压缩格式”压缩。
解压到...	拖放压缩文件后，先选择目标文件夹再解压。点按可选择压缩文件。
选择格式压缩	拖放（或点按选择）项目后，可指定格式、密码等再压缩。
压缩格式	拖放到“拖放到这里”时使用的压缩格式。
设置...	打开设置（  ，  ）。
处理状态	解压和压缩的进度与结果。点按放大镜可在 Finder 中显示，点按 × 可中止。

不打开窗口直接使用

在 Finder 中双击压缩文件或拖放到程序坞图标时，ZipICE 不打开主窗口直接处理，完成后自动退出。可在“设置 → 通用”中更改。

3. 解压

解压方法

- 将压缩文件拖放到主窗口的“拖放到这里”或程序坞中的 ZipICE 图标。
- 在 Finder 中双击压缩文件（ZipICE 为该类文件的默认 App 时。可在 Finder 的“显示简介”→“打开方式”中设置）。
- 在 Finder 中右键点按压缩文件，选择“ZipICE”→“解压到此处”等（参见右键菜单）。
- 选择菜单“文件 → 选择要解压的压缩文件...”（⌘0）。

默认情况下，解压前会显示内容列表（预览）。点按“全部解压”即开始解压。

目标位置与文件夹

可在“设置 → 解压”中选择解压位置（与原文件相同的位置、桌面、下载、指定的文件夹或每次询问）。默认为与原文件相同的位置。

“创建文件夹”设为“仅在需要时创建”（默认）时，如果压缩文件中只有一个文件夹，将直接取出该文件夹；有多个项目时，会创建与压缩文件同名的文件夹并解压到其中。不会出现同名文件夹套在另一个文件夹里的情况。

如果已有同名项目，不会覆盖，而是改名为“名称 (2)”等。

带密码的压缩文件



输入密码

解压带密码的压缩文件时会询问密码。密码不正确时会再次询问。

分卷压缩文件

对于".part1.rar""7z.001""001"等分卷压缩文件，解压第一个文件即可自动读取其余部分。请将所有文件放在同一个文件夹中。

4. 预览（先查看再解压）



预览

打开压缩文件时，会在解压前显示内容列表。点按文件夹旁的▸可展开。锁形标记表示有密码的项目。

操作	说明
全部解压	解压压缩文件中的所有内容（  ）。
解压所选项目	只解压在列表中选择文件和文件夹。按住  或  点按可多选。
快速查看	显示所选文件的内容。也可以按空格键或连接。
选择目标位置	打开后，解压时可选择目标文件夹。
文件名编码	zip、lzh 等的文件名乱码时，可切换编码找到正确显示的编码，并按所选编码解压。

如果想不预览直接解压，请在“设置 → 解压”中关闭“解压前预览内容”。即使关闭，也可以通过“文件 → 查看压缩文件内容...”（）打开列表。

5. 压缩

压缩方法

- 将文件或文件夹拖放到主窗口的“拖放到这里”或程序坞中的 ZipICE 图标，将按主窗口“压缩格式”中选择的格式压缩。
- 在 Finder 中右键点按，选择“ZipICE”→“压缩为 ZIP”等。
- 选择菜单“文件 → 选择要压缩的文件...” (⌘N)。

压缩文件名为该项目的名称；有多个项目时为第一个项目的名称。保存位置可在“设置 → 压缩”中选择（默认为与原文件相同的位置）。

拖放时的按键

按住  拖放可选择格式压缩。按住  拖放则压缩文件也不解压而是直接压缩。

选择格式和密码进行压缩

压缩文件名

资料

.zip

格式

ZIP

最常用的格式，在 Windows 上也能直接打开。

压缩率

不压缩

快速

标准

最高

保存到

与原文件相同的位置

☐ 为每个项目分别创建压缩文件

☒ 设置密码

密码

再次输入以确认

☐ 显示密码

加密方式

传统 ZipCrypto (Windows 自带功能可打开)

文件名编码

UTF-8 (推荐)

请输入密码

取消

压缩

压缩设置

拖放到“选择格式压缩”后，可以指定以下项目。

项目	说明
压缩文件名	要创建的压缩文件的名称。
格式	ZIP、7Z、TAR.GZ、TAR.BZ2、TAR.XZ、TAR.ZST、TAR（单个文件时还可选 GZ、BZ2、XZ）。
压缩率	不压缩、快速、标准、最高。
为每个项目分别创建压缩文件	选择多个项目时，分别压缩为各自的压缩文件。
设置密码	ZIP 和 7Z 可以设置密码。需输入两次以确认。
加密方式（ZIP）	“传统 ZipCrypto”可用 Windows 自带功能打开，但强度较低。“AES-256”很安全，但需要支持的软件才能打开。
同时隐藏文件名（7Z）	不知道密码就无法看到压缩文件中的文件名。
文件名编码（ZIP）	通常保持“UTF-8（推荐）”即可（参见与 Windows 交换文件）。

6. Finder 右键菜单

在 Finder 中右键点按文件，可直接从“ZipICE”菜单解压或压缩。

菜单	说明
解压到此处	解压到压缩文件所在位置（选择压缩文件时）。
解压（到设置的位置）	解压到“设置 → 解压”中设定的位置。
解压到...	选择目标文件夹后解压。
压缩为 ZIP / 压缩为 7Z	按该格式压缩。
选择格式压缩...	指定格式、密码等后压缩。

启用右键菜单

1. 先打开一次 ZipICE。
2. 点按主窗口中的“打开系统设置...”（或“设置 → 通用”中的同一按钮）。
3. 在系统设置的“登录项与扩展”中，打开 ZipICE 的 Finder 扩展。

右键菜单显示在 Finder 决定的位置（“快速操作”附近）。

“服务”菜单

右键菜单的“服务”中也有“用 ZipICE 解压”“用 ZipICE 压缩”等。如果没有显示，请在“系统设置 → 键盘 → 键盘快捷键 → 服务”中打开。

7. 支持的格式

格式	解压	压缩	密码
zip	○	○	○ (ZipCrypto、AES-256)
7z	○	○	○ (AES-256, 可隐藏文件名)
rar (RAR4、RAR5)	○	—	仅解压
lzh、lha	○	—	—
arj	○	—	仅解压 (传统方式)
tar、tar.gz、tar.bz2、tar.xz、tar.zst	○	○	—
gz、bz2、xz (单个文件)	○	○	—
cab、iso、cpio、xar、rpm、deb、lzma、zst、Z	○	—	—
wim (Windows 映像)	○	—	—
分卷压缩文件 (.001、.part1.rar 等)	○	—	—

以下内容无法解压：ESD 格式 (LZMS 压缩) 的 wim、分卷 zip (.z01) 、使用 PPMd 方式的 zip、带 GOST 密码的 arj。

8. 与 Windows 交换文件（防止乱码）

Mac 和 Windows 对文件名中字符的处理不同。ZipICE 会自动进行以下处理。

解压时

- 在 Windows 上以本地编码（如 GBK、日语 Shift_JIS 等）创建的 zip，以及在 Mac 上创建的 zip，都会自动识别文件名编码并正确取出。lzh、arj、tar 等也一样。
- 不会取出 Mac 上创建的压缩文件中的“__MACOSX”和“.DS_Store”（可在设置中更改）。

压缩时

- **重音符号等**：Mac 有时会把带重音的字母等拆成两个字符保存，直接发送到 Windows 会显示为分开的字符。ZipICE 保存前总会将其合并。
- **Windows 不能使用的字符**：\ : * ? " < > | 会替换为全角字符（可在设置中更改）。
- **Mac 专用隐藏文件**：不加入“.DS_Store”“__MACOSX”等（可在设置中更改）。
- **文件名编码**：默认的 UTF-8 在 Windows 10 及更高版本、Mac 和智能手机上不会乱码。

文件名乱码时

在预览中切换“文件名编码”，确认正确的文件名后再解压。

9. 设置

选择菜单“ZipICE → 设置...” (⌘, ⌘) 。

解压

解压到

与原文件相同的位置 ⌵

创建文件夹

仅在需要时创建 (避免重复文件夹) ⌵

选择“仅在需要时”时，如果压缩文件中只有一个文件夹，将直接取出该文件夹。

解压前预览内容

☒

开启后，打开压缩文件时会先显示内容列表。可以只解压所选项目，或按空格键查看文件内容。

解压后在 Finder 中打开

☒

解压后将压缩文件移到废纸篓

☐

不取出 Mac 专用文件 (__MACOSX、.DS_Store)

☒

设置：解压

项目	说明
解压到	与原文件相同的位置、桌面、下载、指定的文件夹或每次询问。
创建文件夹	仅在需要时创建（避免重复文件夹）、始终创建、不创建。
解压前预览内容	解压前显示预览（默认打开）。
解压后在 Finder 中打开	在 Finder 中打开解压出的文件夹。
解压后将压缩文件移到废纸篓	解压完成后将压缩文件移到废纸篓。
不取出 Mac 专用文件	不取出“ __MACOSX”和“.DS_Store”。

压缩

压缩格式ZIP

压缩率标准

保存到与原文件相同的位置

每次压缩时选择格式和密码

多个项目分别创建压缩文件

压缩后在 Finder 中显示

拖放时按住  可选择格式压缩。按住  则压缩文件也不解压而是直接压缩。

设置：压缩

项目	说明
压缩格式、压缩率	拖放压缩时使用的格式和压缩率。
保存到	保存压缩文件的位置。
每次压缩时选择格式和密码	始终显示压缩设置。
多个项目分别创建压缩文件	不合并多个项目，而是分别压缩。
压缩后在 Finder 中显示	在 Finder 中显示创建的压缩文件。

文件名乱码

创建 zip 时

文件名编码

UTF-8 (推荐)

UTF-8 在 Windows 10 及更高版本、Mac 和智能手机上不会乱码。如果在旧版日文 Windows 或旧解压软件中出现乱码，请选择 Shift_JIS (同时附带 UTF-8 文件名，支持的软件可准确读取)。

替换 Windows 不能使用的字符 (\ : * ? " < > |)

不加入 Mac 专用隐藏文件 (.DS_Store、__MACOSX 等)

密码加密方式

传统 ZipCrypto (Windows 自带功能可打开)

Mac 会把重音符号等拆成单独的字符 (例如 Windows 上 "é" 显示为 "e´")，保存前总会自动合并。

解压时

文件名编码

自动识别

"自动识别" 可正确取出在 Windows (Shift_JIS 等本地编码) 和 Mac 上创建的 zip 文件名。仅在出现乱码时才需指定编码。

设置：文件名乱码

项目	说明
文件名编码（创建 zip 时）	UTF-8（推荐）或 Shift_JIS（用于旧版日文 Windows，同时附带 UTF-8 文件名）。
替换 Windows 不能使用的字符	将 \ : * ? " < > 替换为全角字符。
不加入 Mac 专用隐藏文件	不加入".DS_Store""__MACOSX"等。
密码加密方式	zip 密码的加密方式（ZipCrypto 或 AES-256）。
文件名编码（解压时）	通常为"自动识别"。仅在文件名乱码时指定。

通用

显示语言跟随系统设置

通过打开压缩文件启动时，处理完成后退出

Finder 右键菜单

未启用

打开系统设置...

右键点按并选择“ZipICE”，即可解压到此处、压缩为 ZIP 或 7Z 等。也可以在“服务”菜单中使用。

设置：通用

项目	说明
显示语言	App 的显示语言。默认跟随系统设置。
通过打开压缩文件启动时，处理完成后退出	通过双击或拖放启动时，处理完成后自动退出。
Finder 右键菜单	显示 Finder 扩展的状态和打开系统设置的按钮。
已授权访问的文件夹	App Store 版中已授权的文件夹（参见访问权限）。

10. App Store 版的访问权限

为了安全，App Store 版的 ZipICE 只能将文件保存到你授权的文件夹。第一次解压或压缩到新位置时，会请求授权文件夹。

1. 对话框打开时已选中个人文件夹（房子图标）。
2. 直接点按“允许”，今后在个人文件夹中的大多数位置都不会再询问。
3. 外置磁盘等个人文件夹以外的位置，需要逐个授权一次。

可以在“设置 → 通用”中查看和移除已授权的文件夹。

来自 macOS 的确认

第一次使用“桌面”“文稿”“下载”等文件夹时，macOS 会显示类似““ZipICE”想要访问“桌面”文件夹中的文件”的确认。请点按“允许”。每个文件夹只显示一次。如果选择了“不允许”，ZipICE 会请你选择要保存到的文件夹。

11. 键盘快捷键

按键	操作
 N	选择要压缩的文件
 O	选择要解压的压缩文件
 I	查看压缩文件内容
 ,	设置
 1	显示主窗口
 W	关闭窗口
 Q	退出 ZipICE
空格键	在预览中快速查看所选文件
 / 	在预览中全部解压 / 取消
 + 拖放	选择格式压缩
 + 拖放	压缩文件也不解压而是直接压缩

12. 常见问题

解压出的文件名乱码

在预览中切换“文件名编码”，选择显示正确的编码后再解压。如果经常处理相同编码的压缩文件，也可以在“设置 → 文件名乱码”的“解压时”中指定。

创建的 zip 在 Windows 上文件名乱码

在 Windows 10 及更高版本上通常不会乱码。对方使用旧版 Windows 或旧解压软件时，请尝试其他方式发送，或让对方使用支持 UTF-8 的软件。

带密码的 zip 在 Windows 上打不开

使用“AES-256”加密的 zip 可能无法用 Windows 自带功能打开。如果对方用 Windows 自带功能打开，请选择“传统 ZipCrypto”。

反复要求授权访问文件夹

请求授权时，请在选中个人文件夹（房子图标）的状态下点按“允许”。之后在其中的大多数位置都不会再询问（参见访问权限）。

右键菜单中没有“ZipICE”

Finder 扩展未打开。请点按“设置 → 通用”中的“打开系统设置...”，打开 ZipICE（参见右键菜单）。

可以创建 rar 或 lzh 吗？

rar、lzh 等格式仅支持解压。可以创建 zip、7z、tar 系列、gz、bz2 和 xz。

显示“不支持的格式”

不支持该压缩文件的格式或压缩方式（参见支持的格式）。压缩文件损坏时也可能显示此信息。

13. 支持

常见问题及解答请见支持页面。

支持页面： <https://malcon.jp/zh-hans/apps/zipice/support/>

使用的开源软件

ZipICE 使用了以下开源软件：libarchive（BSD 许可证）、XZ Utils / liblzma（0BSD）、Zstandard（BSD 许可证）、UnRAR（unRAR 许可证，仅用于解压 RAR）。许可证全文收录在 App 中（ZipICE.app/Contents/Resources/Licenses）。

Mac、macOS、Finder、Quick Look 和 App Store 是 Apple Inc. 的商标。Windows 是 Microsoft Corporation 的商标。RAR 是 Alexander Roshal 的商标。