



ZiplCE

使用手冊

版本 1.0 / © 2026 malcon.jp

目錄

1. 簡介
2. 主視窗
3. 解壓縮
4. 預覽（先查看再解壓縮）
5. 壓縮
6. Finder 右鍵選單
7. 支援的格式
8. 與 Windows 交換檔案（防止亂碼）
9. 設定
10. App Store 版的取用權限
11. 鍵盤快速鍵
12. 常見問題
13. 支援

1. 簡介

ZipICE 是一款用於壓縮和解壓縮檔案的 Mac App。只要拖放檔案：壓縮檔會被解壓縮，其他項目則會被壓縮。

主要功能

- **拖放即可壓縮和解壓縮：**拖放到視窗或 Dock 圖像即可。也可以在 Finder 中按兩下或使用右鍵選單。
- **支援多種格式：**可解壓縮 zip、7z、rar、lzh、tar.gz 等幾乎所有常用格式。
- **與 Windows 交換檔案不亂碼：**正確取出在 Windows 上建立的 zip 中的檔名，並建立在 Windows 上不會亂碼的 zip。
- **有密碼的壓縮檔：**可建立有密碼的 zip 和 7z，可解壓縮有密碼的 zip、7z、rar 和 arj。
- **先查看內容再解壓縮：**解壓縮前顯示內容列表，只取出需要的項目（預覽）。

系統需求

macOS 15 或以上版本，支援搭載 Apple 晶片或 Intel 處理器的 Mac。顯示語言可選擇日文、英文、中文（簡體、繁體）、韓文、德文、法文、西班牙文、義大利文和葡萄牙文（巴西）。

2. 主視窗



主視窗

位置	說明
拖放到這裡	將檔案或檔案夾拖放到這裡。壓縮檔會被解壓縮，其他項目依「壓縮格式」壓縮。
解壓縮到…	拖放壓縮檔後，先選擇目的地檔案夾再解壓縮。按一下可選擇壓縮檔。
選擇格式壓縮	拖放（或按一下選擇）項目後，可指定格式、密碼等再壓縮。
壓縮格式	拖放到「拖放到這裡」時使用的壓縮格式。
設定…	打開設定（  ，  ）。
處理狀態	解壓縮和壓縮的進度與結果。按一下放大鏡可在 Finder 中顯示，按一下 × 可中止。

不打開視窗直接使用

在 Finder 中按兩下壓縮檔或拖放到 Dock 圖像時，ZipICE 不打開主視窗直接處理，完成後自動結束。可在「設定 → 一般」中更改。

3. 解壓縮

解壓縮方法

- 將壓縮檔拖放到主視窗的「拖放到這裡」或 Dock 中的 ZipICE 圖像。
- 在 Finder 中按兩下壓縮檔（ZipICE 為該類檔案的預設 App 時。可在 Finder 的「取得資訊」→「打開檔案的應用程式」中設定）。
- 在 Finder 中按右鍵按一下壓縮檔，選擇「ZipICE」→「解壓縮到這裡」等（參閱右鍵選單）。
- 選擇選單「檔案 → 選擇要解壓縮的壓縮檔…」（）。

預設情況下，解壓縮前會顯示內容列表（預覽）。按一下「全部解壓縮」即開始解壓縮。

目的地與檔案夾

可在「設定 → 解壓縮」中選擇解壓縮位置（與原檔案相同的位置、桌面、下載項目、指定的檔案夾或每次詢問）。預設為與原檔案相同的位置。

「建立檔案夾」設為「僅在需要時建立」（預設）時，如果壓縮檔中只有一個檔案夾，將直接取出該檔案夾；有多個項目時，會建立與壓縮檔同名的檔案夾並解壓縮到其中。不會出現同名檔案夾套在另一個檔案夾裡的情況。

如果已有同名項目，不會覆寫，而是改名為「名稱 (2)」等。

有密碼的壓縮檔



輸入密碼

解壓縮有密碼的壓縮檔時會詢問密碼。密碼不正確時會再次詢問。

分割壓縮檔

對於「.part1.rar」「.7z.001」「.001」等分割壓縮檔，解壓縮第一個檔案即可自動讀取其餘部分。請將所有檔案放在同一個檔案夾中。

4. 預覽（先查看再解壓縮）



預覽

打開壓縮檔時，會在解壓縮前顯示內容列表。按一下檔案夾旁的▸，可展開。鎖頭標記表示有密碼的項目。

操作	說明
全部解壓縮	解壓縮壓縮檔中的所有內容（）。
解壓縮所選項目	只解壓縮在列表中選擇的檔案和檔案夾。按住 或 按一下可多選。
快速查看	顯示所選檔案的內容。也可以按空白鍵或按兩下。
選擇目的地	開啟後，解壓縮時可選擇目的地檔案夾。
檔名編碼	zip、lzh 等的檔名亂碼時，可切換編碼找到正確顯示的編碼，並依所選編碼解壓縮。

如果想不預覽直接解壓縮，請在「設定 → 解壓縮」中關閉「解壓縮前預覽內容」。即使關閉，也可以透過「檔案 → 檢視壓縮檔內容…」（）打開列表。

5. 壓縮

壓縮方法

- 將檔案或檔案夾拖放到主視窗的「拖放到這裡」或 Dock 中的 ZipICE 圖像，將依主視窗「壓縮格式」中選擇的格式壓縮。
- 在 Finder 中按右鍵，選擇「ZipICE」→「壓縮為 ZIP」等。
- 選擇選單「檔案 → 選擇要壓縮的檔案…」 ($\text{⌘}N$)。

壓縮檔名稱為該項目的名稱；有多個項目時為第一個項目的名稱。儲存位置可在「設定 → 壓縮」中選擇（預設為與原檔案相同的位置）。

拖放時的按鍵

按住 ⌘ 拖放可選擇格式壓縮。按住 $\text{⌘}V$ 拖放則壓縮檔也不解壓縮而是直接壓縮。

選擇格式和密碼進行壓縮

壓縮檔名稱

資料

.zip

格式

ZIP

最常用的格式，在 Windows 上也能直接開啟。

壓縮率

不壓縮

快速

標準

最高

儲存到

與原檔案相同的位置

☐ 為每個項目分別建立壓縮檔

☒ 設定密碼

密碼

再次輸入以確認

☐ 顯示密碼

加密方式

傳統 ZipCrypto (Windows 內建功能可開啟)

檔名編碼

UTF-8 (建議)

請輸入密碼

取消

壓縮

壓縮設定

拖放到「選擇格式壓縮」後，可以指定以下項目。

項目	說明
壓縮檔名稱	要建立的壓縮檔的名稱。
格式	ZIP、7Z、TAR.GZ、TAR.BZ2、TAR.XZ、TAR.ZST、TAR（單一檔案時還可選 GZ、BZ2、XZ）。
壓縮率	不壓縮、快速、標準、最高。
為每個項目分別建立壓縮檔	選擇多個項目時，分別壓縮為各自的壓縮檔。
設定密碼	ZIP 和 7Z 可以設定密碼。需輸入兩次以確認。
加密方式（ZIP）	「傳統 ZipCrypto」可用 Windows 內建功能開啟，但強度較低。「AES-256」很安全，但需要支援的軟體才能開啟。
同時隱藏檔名（7Z）	不知道密碼就無法看到壓縮檔中的檔名。
檔名編碼（ZIP）	通常保持「UTF-8（建議）」即可（參閱與 Windows 交換檔案）。

6. Finder 右鍵選單

在 Finder 中按右鍵按一下檔案，可直接從「ZipICE」選單解壓縮或壓縮。

選單	說明
解壓縮到這裡	解壓縮到壓縮檔所在位置（選擇壓縮檔時）。
解壓縮（到設定的位置）	解壓縮到「設定 → 解壓縮」中設定的位置。
解壓縮到…	選擇目的地檔案夾後解壓縮。
壓縮為 ZIP / 壓縮為 7Z	依該格式壓縮。
選擇格式壓縮…	指定格式、密碼等後壓縮。

啟用右鍵選單

1. 先打開一次 ZipICE。
2. 按一下主視窗中的「打開系統設定…」（或「設定 → 一般」中的同一按鈕）。
3. 在系統設定的「登入項目與延伸功能」中，開啟 ZipICE 的 Finder 延伸功能。

右鍵選單顯示在 Finder 決定的位置（「快速動作」附近）。

「服務」選單

右鍵選單的「服務」中也有「用 ZipICE 解壓縮」「用 ZipICE 壓縮」等。如果沒有顯示，請在「系統設定 → 鍵盤 → 鍵盤快速鍵 → 服務」中開啟。

7. 支援的格式

格式	解壓縮	壓縮	密碼
zip	○	○	○ (ZipCrypto、AES-256)
7z	○	○	○ (AES-256，可隱藏檔名)
rar (RAR4、RAR5)	○	—	僅解壓縮
lzh、lha	○	—	—
arj	○	—	僅解壓縮 (傳統方式)
tar、tar.gz、tar.bz2、tar.xz、tar.zst	○	○	—
gz、bz2、xz (單一檔案)	○	○	—
cab、iso、cpio、xar、rpm、deb、lzma、zst、Z	○	—	—
wim (Windows 映像檔)	○	—	—
分割壓縮檔 (.001、.part1.rar 等)	○	—	—

以下內容無法解壓縮：ESD 格式 (LZMS 壓縮) 的 wim、分割 zip (.z01)、使用 PPMd 方式的 zip、有 GOST 密碼的 arj。

8. 與 Windows 交換檔案（防止亂碼）

Mac 和 Windows 對檔名中字元的處理不同。ZipICE 會自動進行以下處理。

解壓縮時

- 在 Windows 上以本地編碼（如 Big5、日文 Shift_JIS 等）建立的 zip，以及在 Mac 上建立的 zip，都會自動辨識檔名編碼並正確取出。lzh、arj、tar 等也一樣。
- 不會取出 Mac 上建立的壓縮檔中的「__MACOSX」和「.DS_Store」（可在設定中更改）。

壓縮時

- **重音符號等**：Mac 有時會把帶重音的字母等拆成兩個字元儲存，直接傳送到 Windows 會顯示為分開的字元。ZipICE 儲存前一律將其合併。
- **Windows 不能使用的字元**：\ : * ? " < > | 會替換為全形字元（可在設定中更改）。
- **Mac 專用隱藏檔案**：不加入「.DS_Store」「__MACOSX」等（可在設定中更改）。
- **檔名編碼**：預設的 UTF-8 在 Windows 10 以上版本、Mac 與智慧型手機上不會亂碼。

檔名亂碼時

在預覽中切換「檔名編碼」，確認正確的檔名後再解壓縮。

9. 設定

選擇選單「ZipICE → 設定…」 (⌘,)。

解壓縮

解壓縮到

與原檔案相同的位置

建立檔案夾

僅在需要時建立 (避免重複檔案夾)

選擇「僅在需要時」時，如果壓縮檔中只有一個檔案夾，將直接取出該檔案夾。

解壓縮前預覽內容

開啟後，打開壓縮檔時會先顯示內容列表。可以只解壓縮所選項目，或按空白鍵查看檔案內容。

解壓縮後在 Finder 中打開

解壓縮後將壓縮檔丟到垃圾桶

不取出 Mac 專用檔案 (__MACOSX、.DS_Store)

設定：解壓縮

項目	說明
解壓縮到	與原檔案相同的位置、桌面、下載項目、指定的檔案夾或每次詢問。
建立檔案夾	僅在需要時建立 (避免重複檔案夾)、一律建立、不建立。
解壓縮前預覽內容	解壓縮前顯示預覽 (預設開啟)。
解壓縮後在 Finder 中打開	在 Finder 中打開解壓縮出的檔案夾。
解壓縮後將壓縮檔丟到垃圾桶	解壓縮完成後將壓縮檔丟到垃圾桶。
不取出 Mac 專用檔案	不取出「__MACOSX」和「.DS_Store」。

壓縮

壓縮格式ZIP

壓縮率標準

儲存到與原檔案相同的位置

每次壓縮時選擇格式和密碼

多個項目分別建立壓縮檔

壓縮後在 Finder 中顯示

拖放時按住 ⇧ 可選擇格式壓縮。按住 ⌘ 則壓縮檔也不解壓縮而是直接壓縮。

設定：壓縮

項目	說明
壓縮格式、壓縮率	拖放壓縮時使用的格式和壓縮率。
儲存到	儲存壓縮檔的位置。
每次壓縮時選擇格式和密碼	一律顯示壓縮設定。
多個項目分別建立壓縮檔	不合併多個項目，而是分別壓縮。
壓縮後在 Finder 中顯示	在 Finder 中顯示建立的壓縮檔。

檔名亂碼

建立 zip 時

檔名編碼

UTF-8 (建議) ▾

UTF-8 在 Windows 10 以上版本、Mac 與智慧型手機上不會亂碼。如果在舊版日文 Windows 或舊解壓縮軟體中出現亂碼，請選擇 Shift_JIS (同時附帶 UTF-8 檔名，支援的軟體可正確讀取)。

替換 Windows 不能使用的字元 (\ : * ? " < > |)

☒

不加入 Mac 專用隱藏檔案 (.DS_Store、__MACOSX 等)

☒

密碼加密方式

傳統 ZipCrypto (Windows 內建功能可開啟) ▾

Mac 會把重音符號等拆成單獨的字元 (例如 Windows 上「é」顯示為「e´」)，儲存前一律自動合併。

解壓縮時

檔名編碼

自動辨識 ▾

「自動辨識」可正確取出在 Windows (Shift_JIS 等本地編碼) 和 Mac 上建立的 zip 檔名。僅在出現亂碼時才需指定編碼。

設定：檔名亂碼

項目	說明
檔名編碼（建立 zip 時）	UTF-8（建議）或 Shift_JIS（用於舊版日文 Windows，同時附帶 UTF-8 檔名）。
替換 Windows 不能使用的字元	將 \ : * ? " < > 替換為全形字元。
不加入 Mac 專用隱藏檔案	不加入「.DS_Store」「__MACOSX」等。
密碼加密方式	zip 密碼的加密方式（ZipCrypto 或 AES-256）。
檔名編碼（解壓縮時）	通常為「自動辨識」。僅在檔名亂碼時指定。

一般

顯示語言

依照系統設定

透過打開壓縮檔啟動時，處理完成後結束

Finder 右鍵選單

未啟用

打開系統設定...

按右鍵並選擇「ZipIcE」，即可解壓縮到這裡、壓縮為 ZIP 或 7Z 等。也可以在「服務」選單中使用。

設定：一般

項目	說明
顯示語言	App 的顯示語言。預設依照系統設定。
透過打開壓縮檔啟動時，處理完成後結束	透過按兩下或拖放啟動時，處理完成後自動結束。
Finder 右鍵選單	顯示 Finder 延伸功能的狀態和打開系統設定的按鈕。
已授權取用的檔案夾	App Store 版中已授權的檔案夾（參閱取用權限）。

10. App Store 版的取用權限

為了安全，App Store 版的 ZipICE 只能將檔案儲存到你授權的檔案夾。第一次解壓縮或壓縮到新位置時，會要求授權檔案夾。

1. 對話框打開時已選取個人專屬檔案夾（房子圖像）。
2. 直接按一下「允許」，之後在個人專屬檔案夾中的大多數位置都不會再詢問。
3. 外接磁碟等個人專屬檔案夾以外的位置，需要逐一授權一次。

可以在「設定 → 一般」中查看和移除已授權的檔案夾。

來自 macOS 的確認

第一次使用「桌面」「文件」「下載項目」等檔案夾時，macOS 會顯示類似「"ZipICE" 想要取用你「桌面」檔案夾中的檔案」的確認。請按一下「允許」。每個檔案夾只顯示一次。如果選擇了「不允許」，ZipICE 會請你選擇要儲存的檔案夾。

11. 鍵盤快速鍵

按鍵	動作
 N	選擇要壓縮的檔案
 O	選擇要解壓縮的壓縮檔
 I	檢視壓縮檔內容
 ,	設定
 1	顯示主視窗
 W	關閉視窗
 Q	結束 ZipICE
空白鍵	在預覽中快速查看所選檔案
 / 	在預覽中全部解壓縮 / 取消
 + 拖放	選擇格式壓縮
 + 拖放	壓縮檔也不解壓縮而是直接壓縮

12. 常見問題

解壓縮出的檔名亂碼

在預覽中切換「檔名編碼」，選擇顯示正確的編碼後再解壓縮。如果經常處理相同編碼的壓縮檔，也可以在「設定 → 檔名亂碼」的「解壓縮時」中指定。

建立的 zip 在 Windows 上檔名亂碼

在 Windows 10 以上版本上通常不會亂碼。對方使用舊版 Windows 或舊解壓縮軟體時，請讓對方使用支援 UTF-8 的軟體。

有密碼的 zip 在 Windows 上打不開

使用「AES-256」加密的 zip 可能無法用 Windows 內建功能開啟。如果對方用 Windows 內建功能開啟，請選擇「傳統 ZipCrypto」。

反覆要求授權取用檔案夾

要求授權時，請在選取個人專屬檔案夾（房子圖像）的狀態下按一下「允許」。之後在其中的大多數位置都不會再詢問（參閱取用權限）。

右鍵選單中沒有「ZipICE」

Finder 延伸功能未開啟。請按一下「設定 → 一般」中的「打開系統設定…」，開啟 ZipICE（參閱右鍵選單）。

可以建立 rar 或 lzh 嗎？

rar、lzh 等格式僅支援解壓縮。可以建立 zip、7z、tar 系列、gz、bz2 和 xz。

顯示「不支援的格式」

不支援該壓縮檔的格式或壓縮方式（參閱支援的格式）。壓縮檔損毀時也可能顯示此訊息。

13. 支援

常見問題及解答請見支援頁面。

支援頁面：<https://malcon.jp/zh-hant/apps/zipice/support/>

使用的開放原始碼軟體

ZipICE 使用了以下開放原始碼軟體：libarchive（BSD 授權）、XZ Utils / liblzma（0BSD）、Zstandard（BSD 授權）、UnRAR（unRAR 授權，僅用於解壓縮 RAR）。授權全文收錄在 App 中（ZipICE.app/Contents/Resources/Licenses）。

Mac、macOS、Finder、Quick Look 和 App Store 是 Apple Inc. 的商標。Windows 是 Microsoft Corporation 的商標。RAR 是 Alexander Roshal 的商標。